

Adhesivo Cerámico AC 25 KG TX



Adhesivo ceramico transex



Es un adhesivo para la instalación de cerámicas, azulejos y porcelanatos sobre tabiques, solo se agrega agua.

Calificación: Sin calificación

Precio

\$ 13.900

[Haz una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Adhesivo predosificado en seco de alta performance formulado a base de polímeros especiales para mantener las mismas características de un adhesivo en pasta. Diseñado para realizar la instalación de cerámicos y porcelanatos en muros flexibles o rígidos, tales como fibro-cemento, yeso cartón y placas de madera (prensada o aglomerada), muros de hormigón y albañilerías estucadas.

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

La superficie debe estar limpia, sin polvo, libre de partículas sueltas, u otras sustancias que puedan afectar una buena adherencia. Sobre superficies de hormigón o albañilerías estucadas considerar lo siguiente:

- El hormigón o estuco debe estar sin restos de polvo, aceites, grasas, yesos o sustancias que puedan afectar la adherencia.
- En caso de la presencia de desmoldantes se debe quemar con una solución de ácido clorhídrico al 10% y después lavar con abundante

agua.

- En superficies pintadas, se debe retirar completamente la pintura antes de la aplicación.
- Se recomienda reparar las irregularidades en las superficies con Mortero de Reparación.
- La superficie se debe saturar con agua potable el día anterior a la faena y al momento de realizar la instalación no debe tener brillo superficial ni aposamientos de agua.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

- Vierta el contenido total del saco en un recipiente estanco.
- Añada solamente el agua indicada en el saco o en cuadro de datos de esta ficha.
- Se debe utilizar solamente agua potable.
- Revuelva hasta obtener una mezcla homogénea, sin grumos.
- No agregue ningún aditivo a la mezcla sin consultar previamente al departamento técnico de Grupo TX.
- Deje reposar por 3 minutos antes de aplicar este producto.
- Se debe preparar solo el adhesivo que se va a ocupar en el momento, el cual no puede exceder de los 15 minutos desde su mezclado. Los sobretiempos de espera en las bateas o baldes de los instaladores pueden ocasionar un fraguado, lo que obligará a incorporar más agua, deteriorando su calidad.
- Una vez agregada el agua indicada, no se debe agregar más agua al producto

PRECAUCIONES POSTERIORES

- El sellado de juntas debe realizarse posterior a las 72 horas de haber realizado la instalación de la cerámica. • Se recomienda no transitar por el piso revestido antes de los 7 días, de ser necesario, se debe realizar tránsito sobre tablonos no antes de 72 hrs de finalizada la instalación

ALMACENAMIENTO

Para conservar las propiedades físicas y químicas del producto, se debe acumular en un lugar ventilado y seco. Si la humedad supera el 60%, se recomienda proteger con polietileno o carpa dependiendo del volumen almacenado, cuidando de que no se produzca condensación. Se debe almacenar aislado del suelo y separado de los muros en pilas de no más de 12 sacos de altura o de 2 pallets