

Adhesivo Cerámico Estandar 25 KG TX



Adhesivo ceramico transex



ADHESIVO CERÁMICO ESTÁNDAR Es un adhesivo la instalación de cerámicas y azulejos y mosaicos sobre superficies rígidas tanto para el exterior como para el interior

Calificación: Sin calificación

Precio
\$ 2.850

[Haz una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Adhesivo predosificado en seco formulado con áridos seleccionados, cementos y aditivos especiales. Diseñado para realizar la instalación de cerámicos, azulejos y mosaicos sobre superficies rígidas verticales u horizontales tanto en interiores como en el exterior, con o sin presencia de humedad. Sirve para todo tipo de palmetas cerámicas comunes.

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

- La superficie debe estar limpia, sin polvo, libre de partículas sueltas u otras sustancias que puedan afectar una buena adherencia. En caso de la presencia de desmoldantes se debe quemar con una solución de ácido clorhídrico al 10% y después lavar con abundante agua.
- En superficies pintadas, se debe retirar completamente la pintura antes de la aplicación.

- Se recomienda reparar las irregularidades de niveles y plomos en las superficies con Mortero de Estuco Normal o Mortero de Reparación en el caso de muros, o con Nivelador de Pisos o Mortero de Piso Normal en los pisos.

- La superficie se debe saturar con agua potable el día anterior a la faena y al momento de realizar la instalación no debe tener brillo superficial ni aposamientos de agua.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

- Vierta el contenido total del saco en un recipiente estanco.

- Añada solamente el agua indicada en el saco o en cuadro de datos de esta ficha.

- Se debe utilizar solamente agua potable.

- Revuelva hasta obtener una mezcla homogénea, sin grumos.

- No agregue ningún aditivo a la mezcla sin consultar previamente al departamento técnico de Grupo TX.

- Deje reposar por 3 minutos antes de aplicar este producto.

- Se debe preparar solo el adhesivo que se va a ocupar en el momento, el cual no puede exceder de los 15 minutos desde su mezclado. Los sobretiempos de espera en las bateas o baldes de los instaladores pueden ocasionar un fraguado, lo que obligará a incorporar más agua, deteriorando su calidad.

- Una vez agregada el agua indicada, no se debe agregar más agua al producto

PRECAUCIONES POSTERIORES

Para conservar las propiedades físicas y químicas del producto, se debe acumular en un lugar ventilado y seco. Si la humedad supera el 60%, se recomienda proteger con polietileno o carpa dependiendo del volumen almacenado, cuidando de que no se produzca condensación. Se debe almacenar aislado del suelo y separado de los muros en pilas de no más de 12 sacos de altura o de 2 pallets.

ALMACENAMIENTO

Tomando las precauciones indicadas, se puede utilizar hasta 6 meses posteriores al envasado. Para un rango mayor se debe verificar su estado o calidad.

- Todas las resistencias están medidas a los 28 días, conforme a NCh. 2256/1. • Todos los valores son obtenidos en condiciones de laboratorio. • La calidad final del producto instalado estará sujeta a una correcta preparación, aplicación y cuidados posteriores en obra.