

Bekron AC Polvo saco 25Kg



Bekron ac Polvo 25 Kg



Adhesivo de fuerte agarre inicial especialmente desarrollado para instalar cerámicos sobre superficies verticales flexibles en interiores y exteriores. Puede aplicarse sobre tabiquería de planchas de yeso-cartón, fibrocemento, albañilería estucada, hormigón celular, etc.

Calificación: Sin calificación

Precio

\$ 16.600

[Haz una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

Características

- Alta adherencia
- Áreas de humedad y muros.
- Sustratos lisos y afinados deformables.
- Palmetas hasta 60 x 60 cm.
- Cargas de 3 – 10 mm.

Color: **Bianco Invierno**

Temperatura de trabajo: **Desde 5°C hasta 23°C**

Tiempo de trabajo una vez amasado: **2 horas**

Agua de amasado: **0,28 a 0,30 lt de agua por cada kilo**

Tiempo abierto: **20 minutos a 20°C**

Espesor mínimo: **3 mm**

Tiempo de espera antes de fraguar canchales: **72 horas**

Rendimiento: **1,6 kg/m² por cada mm de espesor**

Tamaño envases: **Sacos de 24,5 kg aprox.**

Duración: **6 meses en envase sellado**

mantenido bajo techo en ambiente seco:

