Bekron DA Pasta Tineta 15Kg

Tineta Bekron DA 15kg

Características • Adherencia Superior • Muros y tabiques. • Sustratos lisos y afinados • Palmetas hasta 60 x 60 cm. • Cargas de 2 – 4 mm.

Calificación: Sin calificación
Precio
$ 31.550

Haz una pregunta sobre este producto

Descripción

Adhesivo formulado para adherir cerámicos, porcelanatos de formato mediano, mármoles y enchapes en tabiques, muros flexibles, muros estructurales y superficies muy lisas. De adherencia superior, muy flexible, y listo para ser aplicado. Está formulado en base a una dispersión acuosa de copolímero acrílico estireno y cargas minerales seleccionadas.

Características
• Adherencia Superior
• Muros y tabiques.
• Sustratos lisos y afinados
• Palmetas hasta 60 x 60 cm.
• Cargas de 2 – 4 mm.

Color: Gris

Aspecto: Pasta viscosa

Densidad: 1,57 kg/dm3

Temperatura de trabajo: Desde 5? hasta 23?C

Tiempo abierto trabajo: 50 minutos a 20?C

Adhesivo Cerámico: Bekron DA Pasta Tineta 15Kg

Tiempo de corrección: 20 minutos

Espesor mínimo: 2 mm

Espesor máximo: 4 mm

Tiempo de espera antes: -

de fragüar canterías: 3 días

Secado: 14 a 21 días

Resistencia a humedad: Buena

Norma: Excede Din 18156, Parte 3

Rendimiento*: 1,5 kg/m2 por cada mm de

espesor: -

Tamaño envases: Baldes de 25 y 15 kg aprox.

Duración y almacenaje: El producto debe ser almacenado en su envase original y en un lugar cerrado, seco y con una buena ventilación. Se debe verificar su fecha de fabricación, el producto tiene una vida útil de 12 meses. Se deberá mantener una distancia de 1,2 m entre las sustancias peligrosas y otras sustancias o mercancías no peligrosas mantenido bajo techo en ambiente fresco.