

Bekron Standard Polvo Saco 25Kg



Bekron Estandar Saco 25kg



Mortero seco a base de cemento, arenas y aditivos orgánicos. Ha sido especialmente formulado para adherir cerámicos de tamaño mediano en interiores y exteriores, sobre muros de albañilería y hormigón estucados, losas y radieres de hormigón.

Calificación: Sin calificación

Precio

\$ 3.760

[Haz una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

Características

- Óptima adherencia
 - Áreas de humedad, muros estucados, pisos, escaleras
 - Sustratos rugosos y absorbentes
 - Palmetas hasta 33 x 33 cm.
 - Cargas de 3 – 5 mm.
- Aspecto: Polvo gris
- Temperatura de trabajo: Desde 5º hasta 23ºC
- Tiempo de trabajo una vez amasado: 4 horas
- Agua de amasado por cada kilo de Bekron: 0,20 a 0,22 lt de agua
- Tiempo abierto: 15 minutos a 20ºC
- Espesor mínimo: 2 mm
- Espesor máximo: 5 mm
- Tiempo de espera antes de fraguar canterías: 3 días
- Transitable en tablonés: Después de 24 horas
- Transitable sin límites: 7 días
- Resistencia temperatura: -20º hasta 80ºC
- Rendimientos*: 1,6 kg/m2 por cada mm de espesor
- Tamaño envases: Saco de 25 kg aprox.
- Norma: Bekron cumple la norma DIN 18156, inciso 5.2.2.3, párrafo A
- Duración : 6 meses en envase sellado y mantenido bajo techo en ambiente seco.

